

## HBO 2002 W/MA

HBO-IC | Mikrolithografielampen für Canon-i-line-Systeme




# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennstrom	54,0 A
Nennspannung	37,0 V
Stromart	DC
Bemessungsleistung	2000,00 W
Nennleistung	2000,00 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	62,0 mm
Länge	270,0 mm
Elektrodenabstand kalt	3,0 mm

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	Other <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Anode unten

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300628240	HBO 2002 W/MA	Faltschachtel 1	605 mm x 230 mm x 320 mm	44.53 dm <sup>3</sup>	2224.00 g
4050300732572	HBO 2002 W/MA	Faltschachtel 4	321 mm x 579 mm x 246 mm	45.72 dm <sup>3</sup>	2224.00 g
4050300628257	HBO 2002 W/MA	Versandschachtel 4	790 mm x 830 mm x 600 mm	393.42 dm <sup>3</sup>	19914.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.