

HBO 2100 W/PIL

HBO-IC | Mikrolithografielampen für ASML-i-line-Systeme




Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	23,9 V
Nennstrom	88,0 A
Stromart	DC
Bemessungsleistung	2100,00 W
Nennleistung	2100,00 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	52,0 mm
Länge	240,0 mm
Einbaulänge	273,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	240,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	118,0 mm ¹⁾
Elektrodenabstand kalt	4,0 mm

¹⁾ Abstand Sockelboden zu Elektroden- oder Anodenspitze (kalt)

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	Other ¹⁾

¹⁾ Anode unten

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300800431	HBO 2100 W/PIL	Schiebehülse 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1149.00 g
4050300800448	HBO 2100 W/PIL	Versandschachtel 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	7808.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
